

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RỖ RỈ NẮP KHOANG CHỨA - MODEL Cygnus Hatch Sure



Đặc tính kỹ thuật:

- Được phê duyệt và chấp nhận bởi hội P & I
- Trọng lượng nhẹ (3,8 kg) - phù hợp với cầm tay.
- Giá trị Open Hatch (OH) và mức âm Decibels (dB) hiển thị đồng thời.
- Bộ phát mạnh mẽ và đầy uy lực- Dễ dàng vận chuyển.
- Máy phát có 6 mức công suất lựa chọn cài đặt trước cho phép sử dụng trong những nơi bị giới hạn về không gian.
- Máy phát được gắn với dây đeo vai cho thuận tiện và an toàn.
- Cho phép kiểm tra nhanh chóng và kỹ lưỡng về độ kín của nắp đóng.
- Thân thiện môi trường - có thể được sử dụng để kiểm tra rò rỉ trong ống.
- Có thể được sử dụng trong nhiệt độ dưới không.



Thông số kỹ thuật:

* Đầu thu- Receiver

- Kích thước: 110 mm x 185 mm x 45 mm (4.3" x 7.3" x 1.8")
- Trọng lượng: 500g bao gồm pin
- Năng lượng: Alkaline hoặc pin sạc
- Thời gian hoạt động: 4-5h liên tục với pin sạc
8-9h liên tục với pin Alkaline
- Cấp bảo vệ: IP65
- Tần số: 40000KHz, +/- 200KHz bằng thông
- Lốp vỏ: Nhựa ABS màu cam có thể hấp thụ độ sốc
- Nhiệt độ: Hoạt động : -20°C to +50°C (-40F to 122°F)
Lưu trữ : -10°C to +60°C (14°F to 140°F)

* Đầu phát- Transmitter

- Kích thước: 120mm x 150mm x 90mm
- Trọng lượng: 680g bao gồm pin
- Năng lượng: 12 pin sạc MaxE 2100 mAh được cung cấp theo nguyên bộ. Nguồn điện ngoài 12-24 V DC
- Thời gian pin: 4.5 h với pin 2100 mAh MaxE
- Đầu sạc pin: Đầu sạc cung cấp nguồn điện 100-240v AC 50-60Hz
Thời gian sạc đầy gần 3 tiếng
- Cấp bảo vệ: IP40 & IP42
- Tần số: 40 000 kHz, +/- 80 Hz
- Thành phần đầu phát: 19 x 16 mm đường kính dùng những đầu phát sóng siêu âm 40kHz
- Nguồn đầu phát: 130 dB
- Lốp vỏ: Lốp vỏ nhựa ABS
- Nhiệt độ: Hoạt động : -20°C to +50°C (-4°F to 122°F)
- Lưu trữ : -10°C to +60°C (14°F to 140°F)
- Mức phù hợp: Tiêu chuẩn CE, BS EN 60945:2002
- Môi trường: RoHS, WEEE



Inspection Microphone

Đầu dò kiểm tra siêu âm- Hatch Sure Inspection Microphone

- Kích thước: Dài 240mm- Đường kính 12mm
- Được trang bị lớp vỏ cao su bọc ngoài đường kính 15mm
- Bảo hành: 1 năm



Telescopic Extension with Wrist Strap

Cây nối dài- Hatch Sure Telescopic Extension

- Kích thước: Chiều dài khi kéo thêm 1,215m (4 foot)
- Chiều dài khi thu lại 0.4m (16 inch)
- Trọng lượng: 300g

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:

- Đầu thu với vỏ bảo vệ
- 2 cục pin sạc cho đầu thu.
- Dây đeo cổ và thắt lưng cho đầu thu.
- Cây nối dài cùng với cáp.
- 2 đầu dò kiểm tra siêu âm với lớp vỏ nhựa ở đầu.
- Tai nghe 2 trong 1.
- Đầu phát với vỏ bảo vệ.
- Dây đeo vai cho đầu phát.
- 2 bộ với 6 pin sạc cho đầu phát cùng bộ sạc.
- Nguồn DC bên ngoài cho đầu phát.
- Cáp khẩn cấp.
- Túi xách, Hướng dẫn sử dụng



Ứng Dụng

- Sử dụng trong những nơi bị giới hạn về không gian
- Kiểm tra độ kín khoang chứa trên các tàu lớn
- Kiểm tra các điểm bít kín, mối hàn trong các tàu chuyên chở hàng hóa, chẳng hạn như mũi tàu, mạn tàu và cửa ra vào phía đuôi hoặc bất kỳ vị trí nào cần phải được làm kín.
- Kiểm tra độ kín của cửa hàng hóa hoặc cửa ra vào.

